


با رشد صنعت استریم و پادکست و تقاضا برای تجهیزات صوتی اقتصادی و قابل حمل، بیشتر و بیشتر شاهد عرضه تجهیزات صوتی مناسب این حوزه هستیم و کارت صدا PreSonus Revelator io44 نیز، یکی دیگر از تجهیزاتی است که با هدف رفع نیازهای استریمرها، پادکسترها و موزیسین ها توسط کمپانی مشهور PreSonus به بازار عرضه شده است. کارت صدا PreSonus Revelator io44 که با هدف قابل حمل بودن و استفاده آسان طراحی شده، یک کارت صدا استودیویی عالی برای استریمینگ، رکورد پادکست و تولید موسیقی است. اندازه کوچک و کیفیت ساخت بالا، این کارت صدا را برای استودیوهای ثابت و قابل حمل ایده آل می سازد و با پردازش داخلی DSP فرآیند پردازش صدا را راحت تر از همیشه می کند. با وجود این موضوع که Revelator io44 عمدتاً برای لایو استریمرها طراحی شده است، در زمینه موسیقی نیز قابل استفاده است و توانایی رقابت با سایر کارت صداهای هم رده خود را دارد. این کارت صدا به خاطر اندازه کوچک خود برای موزیسین هایی که دائم در حال حرکت هستند یا در فضای محدودی کار می کنند، مناسب است. این کارت صدا دارای یک ورودی Mic/Instrument، یک ورودی TRRS هدفون است که امکان رکورد صدای میکروفون هدست را نیز برای شما فراهم می کند که مخصوصاً برای گیمرها و لایو استریم مناسب است. همچنین یک ورودی TRS Line برای رکورد صدای تلفن ها، MP3 پلیرها، میکسرهای DJ و هر دستگاه دیگری با خروجی Line-Level استریو وجود دارد. این کارت صدا هر چیزی که ممکن است از یک کارت صدا کوچک و قابل حمل انتظار داشته باشید را به شما ارائه می دهد. کارت صدا PreSonus Revelator io44 از پری امپ های میکروفون با کیفیت XMAX-L استفاده می کند که نسخه بهبود یافته پری امپ های مشهور XMAX کمپانی PreSonus به شمار می آید. این پری امپ توانایی ارائه 60dB Gain برای ورودی میکروفون، 50dB Gain برای ورودی ساز و 40dB Gain برای ورودی Line را با میزان نویز پایین را دارد، که عدد نسبتاً مناسبی محسوب می شود و امکان استفاده از میکروفون هایی مانند میکروفون Shure SM57 و میکروفون ZOOM ZDM ۱-ZOOM که دارای حساسیت پایینی هستند و حداقل به 60dB Gain نیاز دارند را برای شما فراهم می کند. به لطف پری امپ های با کیفیت XMAX-L که دارای نویز کم و Headroom زیادی هستند، این کارت صدا امکان رکورد با نرخ نمونه برداری ۹۶ کیلوهرتز/۲۴ بیت را برای شما فراهم می کند.

ویژگی ها

- کارت صدا ۲×۳ با پورت USB Type-C
- مجهز به ۱ پری امپ با کیفیت XMAX-L (میکروفون و Hi-Z) با 60dB Gain
- نرخ نمونه برداری ۲۴ بیت/۹۶ کیلوهرتز
- قابلیت مانیتورینگ مستقیم با تاخیر پایین
- دارای ۲ خروجی Main بالانس ۴/۱ اینچی TRS با کنترل Level بر روی پنل جلویی

sotplus.net 

مشهد، انتهای خیابان کوهسنگی، برج مهر کوهسنگی، طبقه سوم، واحد ۱۶ 

۰۵۱۳۸۶۵۵۳۰۰ 

